

ISO 9001 - 2008

VULCANO

Equipos para Lubricación



Cód: EG-207

El presente Manual también es válido para los siguientes modelos sin fotografía expuesta

Cód: EG-200 / 201 / 202 / 203 / 204 / 205 / 206 / 208

ELECTROBOMBAS PARA DIESEL
12 V -3300 LT/HS - CENTRÍFUGA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cuerpo y Turbina de aluminio
Tipo: Centrífuga
Uso: Continuo
Tensión: 12 VCC
Consumo a plena carga: 30 A

Retén: 14x24x6
Carbones: BSX 11-12
Caudalímetro digital con corrector de calibración según viscosidad
Filtro: Darnet GP-25A

Código	Caudal [litros/hora]	Accesorios
EG200	3300	Libre
EG203	2900	Cuentalitros
EG201	2800	Filtro
EG202/204/205/206/207/208	2500	Filtro y Cuentalitros

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

- 1- Colocar el Racord de Entrada y la Manguera de Aspiración.-
- 2- Colocar el Racord de Salida y la Manguera de Elevación.-
- 3- Verificar que las Mangueras no estén obstruidas.-
- 4- Ubicar la Electrobomba en forma segura, lo más cerca del depósito de combustible.- Siempre el nivel del depósito deberá estar por encima de la entrada de la Bomba.-
- 5- Colocar la Pistola dentro del tanque de combustible y accionarla.-
- 6- Conectar las Pinzas a la batería o fuente de 12 V de corriente continua.- Se recomienda dejar el vehículo en marcha mientras se acciona la Electrobomba.-

No apta para utilizar con Pistola Corte Automático

Para los modelos con Filtro, se recomienda cambiarlo periódicamente*, el código de repuesto es el N° 390

* La periodicidad de recambio dependerá de las condiciones del diesel y las horas de uso del equipo.-

Para los modelos con Cuenta Litros, ver Manual del Cuenta Litros

Para mayor información, comuníquese con nuestro servicio técnico:
Tel: 03564 - 420882 / 434095 - oftecnica@vulcanolubricacion.com.ar
o en el sitio www.vulcanolubricacion.com.ar